

Картриджи механической очистки для холодной воды

Картриджи из полипропиленового волокна - устраняют песок, ржавчину и примеси

Каталоговый номер	Размер	Фильтрация µм	Производительность л / мин	Рабочая температура °С	Срок службы*		Снижение давления бар
	дюйм				литры	месяцы	
FCPS1-5	4 7/8 x 2 1/2	1	10	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	8000 (2113.4 галлонов)	3 - 6	0,1 - 0,3
FCPS5-5	4 7/8 x 2 1/2	5	10	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	8000 (2113.4 галлонов)	3 - 6	0,1 - 0,3
FCPS20-5	4 7/8 x 2 1/2	20	10	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	8000 (2113.4 галлонов)	3 - 6	0,1 - 0,3
FCPS50-5	4 7/8 x 2 1/2	50	10	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	8000 (2113.4 галлонов)	3 - 6	0,1 - 0,3
FCPS1	9 7/8 x 2 1/2	1	20	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	12000 (3170.1 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCPS5	9 7/8 x 2 1/2	5	20	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	12000 (3170.1 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCPS20	9 7/8 x 2 1/2	20	20	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	12000 (3170.1 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCPS50	9 7/8 x 2 1/2	50	20	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	12000 (3170.1 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCPS1-L	20 x 2 1/2	1	30	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	16000 (4226.8 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCPS5-L	20 x 2 1/2	5	30	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	16000 (4226.8 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCPS20-L	20 x 2 1/2	20	30	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	16000 (4226.8 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCPS50-L	20 x 2 1/2	50	30	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	16000 (4226.8 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCPS5-30	30 x 2 1/2	5	60	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	36000 (9510.2 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCPS20-30	30 x 2 1/2	20	60	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	36000 (9510.2 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCPS1M10B	9 7/8 x 4 1/2	1	40	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	24000 (6340.1 галлонов)	3 - 6	0,3 - 0,5
FCPS5M10B	9 7/8 x 4 1/2	5	40	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	24000 (6340.1 галлонов)	3 - 6	0,3 - 0,5
FCPS20M10B	9 7/8 x 4 1/2	20	40	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	24000 (6340.1 галлонов)	3 - 6	0,3 - 0,5
FCPS50M10B	9 7/8 x 4 1/2	50	40	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	24000 (6340.1 галлонов)	3 - 6	0,3 - 0,5
FCPS1M20B	20 x 4 1/2	1	60	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	24000 (6340.1 галлонов)	3 - 6	0,3 - 0,5
FCPS5M20B	20 x 4 1/2	5	60	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	24000 (6340.1 галлонов)	3 - 6	0,3 - 0,5
FCPS20M20B	20 x 4 1/2	20	60	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	24000 (6340.1 галлонов)	3 - 6	0,3 - 0,5
FCPS50M20B	20 x 4 1/2	50	60	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	24000 (6340.1 галлонов)	3 - 6	0,3 - 0,5

* Срок службы картриджа зависит от количества фильтрованной воды и уровня загрязнений

Картриджи из полипропиленового шнура - устраняют песок, ржавчину и примеси

Каталоговый номер	Размер	Фильтрация µм	Производительность л / мин	Рабочая температура °С	Срок службы*		Снижение давления бар
	дюйм				литров	месяцы	
FCPP1	9 7/8 x 2 1/2	1	20	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	12000 (3170.1 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCPP5	9 7/8 x 2 1/2	5	20	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	12000 (3170.1 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCPP10	9 7/8 x 2 1/2	10	20	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	12000 (3170.1 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCPP20	9 7/8 x 2 1/2	20	20	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	12000 (3170.1 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCPP50	9 7/8 x 2 1/2	50	20	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	12000 (3170.1 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCPP100	9 7/8 x 2 1/2	100	20	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	12000 (3170.1 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCPP5M10B	9 7/8 x 4 1/2	5	60	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	18000 (4755.1 галлонов)	3 - 6	0,3 - 0,5
FCPP20M10B	9 7/8 x 4 1/2	20	60	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	18000 (4755.1 галлонов)	3 - 6	0,3 - 0,5
FCPP5M20B	20 x 4 1/2	5	60	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	24000 (6340.1 галлонов)	3 - 6	0,3 - 0,5
FCPP20M20B	20 x 4 1/2	20	60	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	24000 (6340.1 галлонов)	3 - 6	0,3 - 0,5

* Срок службы картриджа зависит от количества фильтрованной воды и уровня загрязнений

Полиэстровые картриджи многоразового использования - устраняют песок, ржавчину и примеси

Каталоговый номер	Размер	Фильтрация µм	Производительность л / мин	Рабочая температура °С	Срок службы		Снижение давления бар
	дюйм				литров*	месяцы	
FCCEL10	9 7/8 x 2 1/2	10	20	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	10000 (2641.7 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCCEL20	9 7/8 x 2 1/2	20	20	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	10000 (2641.7 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCCEL5-L	20 x 2 1/2	5	20	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	12000 (3170.1 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCCEL20-L	20 x 2 1/2	20	20	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	12000 (3170.1 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCCEL5M10B	9 7/8 x 4 1/2	5	30	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	14000 (3698.4 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCCEL20M10B	9 7/8 x 4 1/2	20	30	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	14000 (3698.4 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCCEL30M10B	9 7/8 x 4 1/2	30	30	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	14000 (3698.4 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCCEL5M20B	20 x 4 1/2	5	60	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	20000 (5283.4 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4
FCCEL20M20B	20 x 4 1/2	20	60	2 - 45 (35.6°F - 113°F)	20000 (5283.4 галлонов)	3 - 6	0,2 - 0,4

* Перед первой промывкой